

Handleiding Tiffany Armatuur voor Verlengde Plafonniere 2 x E-27 - 7913

Indien u twijfelt, of geen kennis heeft van elektriciteit adviseren wij u om een vakman in te schakelen. Begin de montage door de stroom af te sluiten van het stroompunt waar u de lamp wilt aansluiten.

Monteer het bijgeleverde beugeltje tegen het plafond.

TIP; gebruik indien aanwezig de M4 schroeven van de centraaldoos.

Sluit de elektra aan: blauw is de nuldraad, zwart de schakeldraad, geel/groen (niet altijd aanwezig) is de aarde. In vochtige ruimtes en/of openbare gebouwen kan een aardaansluiting en/of aardlekschakelaar verplicht zijn. Vergewis u hiervan.

En hang het geheel met de 2 blindmoeren de rozet aan de beugel.

Plaats de lichtbronnen en monteer vervolgens een Tiffany glaskap naar keuze.

Er zit op het draadeind een stelring en een afsluitknop. De kap komt hier tussen.

Kappen met een 10 mm gat kunnen direct gemonteerd worden.

Kappen met een E-27 gat behoeven een onderleg ring en een afsluitrozet.

Heeft u de lamp als combinatie gekocht dan zijn deze bijgeleverd.

Zo niet, dan zijn deze separaat leverbaar.

**EN: Manual Tiffany Fixture for Extended Ceiling Lamp 2 x E-27 - 7913**

If you are in doubt or have no knowledge of electricity, we advise you to call in a professional. Begin installation by turning off the power to the power point where you want to connect the lamp.

Mount the supplied bracket against the ceiling.

TIP; If available, use the M4 screws from the central box.

Connect the electricity: blue is the neutral wire, black is the switch wire, yellow/green (not always present) is the earth. An earth connection and/or earth leakage circuit breaker may be mandatory in damp areas and/or public buildings. Make sure of this.

And hang the rosette on the bracket with the 2 blind nuts.

Place the light sources and then mount a Tiffany glass shade of your choice.

There is an adjustment ring and a closing button on the threaded end. The hood comes in between here.

Hoods with a 10 mm hole can be mounted directly.

Hoods with an E-27 hole require a washer and a closing rosette.

If you purchased the lamp as a combination, these are included.

If not, these are available separately.

DE: Manuelle Tiffany-Halterung für erweiterte Deckenleuchte 2 x E-27 – 7913

Wenn Sie Zweifel haben oder keine Kenntnisse über Elektrizität haben, empfehlen wir Ihnen, einen Fachmann hinzuzuziehen. Beginnen Sie mit der Installation, indem Sie den Strom an der Steckdose ausschalten, an der Sie die Lampe anschließen möchten.

Montieren Sie die mitgelieferte Halterung an der Decke.

TIPP; Falls vorhanden, verwenden Sie die M4-Schrauben aus dem Zentralkasten.

Schließen Sie den Strom an: Blau ist der Neutralleiter, Schwarz ist der Schaltdraht, Gelb/Grün (nicht immer vorhanden) ist die Erde. In Feuchträumen und/oder öffentlichen Gebäuden kann ein Erdungsanschluss und/oder ein Fehlerstromschutzschalter zwingend erforderlich sein. Stellen Sie dies sicher.

Und hängen Sie die Rosette mit den 2 Blindmuttern an die Halterung.

Platzieren Sie die Lichtquellen und montieren Sie dann einen Tiffany-Glasschirm Ihrer Wahl. Am Gewindeende befinden sich ein Einstellring und ein Verschlussknopf. Die Haube liegt hier dazwischen.

Hauben mit 10 mm Loch können direkt montiert werden.

Hauben mit E-27-Loch benötigen eine Unterlegscheibe und eine Verschlussrosette.

Wenn Sie die Lampe als Kombination gekauft haben, sind diese im Lieferumfang enthalten.

Falls nicht, sind diese separat erhältlich.

FR: Luminaire Tiffany manuel pour plafonnier allongé 2 x E-27 - 7913

En cas de doute ou d'absence de connaissances en électricité, nous vous conseillons de faire appel à un professionnel. Commencez l'installation en coupant l'alimentation de la prise de courant où vous souhaitez connecter la lampe.

Montez le support fourni contre le plafond.

CONSEIL; Si disponibles, utilisez les vis M4 du boîtier central.

Connectez l'électricité : le bleu est le fil neutre, le noir est le fil de l'interrupteur, le jaune/vert (pas toujours présent) est la terre. Un branchement à la terre et/ou un disjoncteur différentiel peut être obligatoire dans les zones humides et/ou les établissements recevant du public. Assurez-vous de cela.

Et accrochez la rosace sur le support avec les 2 écrous borgnes.

Placez les sources lumineuses puis montez un abat-jour en verre Tiffany de votre choix.

Il y a une bague de réglage et un bouton de fermeture sur l'extrémité filetée. Le capot vient ici entre les deux.

Les hottes avec un trou de 10 mm peuvent être montées directement.

Les hottes avec trou E-27 nécessitent une rondelle et une rosace de fermeture.

Si vous avez acheté la lampe en combinaison, celles-ci sont incluses.

Sinon, ceux-ci sont disponibles séparément.