

NL Montagehandleiding Tiffany Ketting voor Hanglamp 7883T

Indien u twijfelt, of geen kennis heeft van elektriciteit, adviseren wij u om een vakman in te schakelen.

Begin de montage door de stroom af te sluiten van het stroompunt waar u de lamp wilt aansluiten.

Deze ketting is toepasbaar voor kappen met E-27 gat en voor kappen met 10mm gat.

Bij een **E-27 gat** kan de E-27 fitting door het gat van de kap.

1x fitting ring IN de kap en 1x OP de kap.

Lees verder bij; *Vlecht nu het snoer* enz.

Bij kappen met een 10 mm gat:

Haat het kroonsteentje en de trekontlaster van het snoer en trek het snoer uit het rozet en alle kettingschakels.

Aan de bovenkant van de E-27 fitting zit een oog, welke geborgd zit met een klein schroefje aan de zijkant.

Draai dit schroefje 1 slag los en schroef daarna het oog van de fitting.

Geleid het snoer zodat het niet te veel opkrult, met twee personen gaat dit gemakkelijker, en steek nu het snoer van binnen door de kap. Plaats het oog weer terug bovenop de fitting en zet het weer vast met het borgschroefje.

Vlecht nu het snoer weer door de ketting en kort eventueel naar believen in.

Monteer het bijgeleverde beugeltje tegen het plafond, TIP; gebruik indien aanwezig de M4 schroeven van de centraaldoos.

Sluit de elektra aan en hang het geheel met de 2 blindmoeren de rozet aan de beugel.

**EN Assembly instructions Tiffany Chain for Hanging Lamp 7883T**

If you are in doubt or have no knowledge of electricity, we advise you to call in a professional.

Begin installation by turning off the power to the power point where you want to connect the lamp.

This chain can be used for hoods with an E-27 hole and for hoods with a 10mm hole.

With an E-27 hole, the E-27 fitting can go through the hole in the hood.

1x fitting ring IN the hood and 1x ON the hood.

Read more at; *Now braid the cord* etc.

For hoods with a 10 mm hole:

Remove the terminal block and strain relief from the cord and pull the cord out of the rosette and all chain links.

There is an eye at the top of the E-27 fitting, which is secured with a small screw on the side. Loosen this screw 1 turn and then unscrew the eye from the fitting.

Guide the cord so that it does not curl up too much, this is easier with two people, and now insert the cord from the inside through the hood. Place the eye back on top of the fitting and secure it again with the locking screw.

Now braid the cord through the chain again and shorten it if necessary.

Mount the supplied bracket against the ceiling, TIP; If available, use the M4 screws from the central box.

Connect the electricity and hang the rosette on the bracket with the 2 blind nuts.

DE Montageanleitung Tiffany-Kette für Hängelampe 7883T

Wenn Sie Zweifel haben oder keine Kenntnisse über Elektrizität haben, empfehlen wir Ihnen, einen Fachmann hinzuzuziehen.

Beginnen Sie mit der Installation, indem Sie den Strom an der Steckdose ausschalten, an der Sie die Lampe anschließen möchten.

Diese Kette kann für Hauben mit E-27-Loch und für Hauben mit 10-mm-Loch verwendet werden.

Bei einem E-27-Loch kann der E-27-Anschluss durch das Loch in der Haube geführt werden.

1x Montagering IN der Haube und 1x AUF der Haube.

Lesen Sie mehr unter; *Flechten Sie nun die Kordel etc.*

Für Hauben mit 10 mm Loch:

Entfernen Sie den Klemmblock und die Zugentlastung vom Kabel und ziehen Sie das Kabel aus der Rosette und allen Kettengliedern.

Oben am E-27-Anschluss befindet sich eine Öse, die mit einer kleinen Schraube an der Seite befestigt wird. Lösen Sie diese Schraube um eine Umdrehung und schrauben Sie dann die Öse vom Beschlag ab.

Führen Sie das Kabel so, dass es sich nicht zu sehr aufrollt, das geht zu zweit einfacher, und führen Sie nun das Kabel von innen durch die Haube. Setzen Sie die Öse wieder oben auf den Beschlag und befestigen Sie sie erneut mit der Feststellschraube.

Flechten Sie nun die Kordel erneut durch die Kette und kürzen Sie diese bei Bedarf.

Montieren Sie die mitgelieferte Halterung an der Decke, TIPP; Falls vorhanden, verwenden Sie die M4-Schrauben aus dem Zentralkasten.

Schließen Sie den Strom an und hängen Sie die Rosette mit den 2 Blindmuttern an die Halterung.

FR Instructions de montage Chaîne Tiffany pour lampe suspendue 7883T

En cas de doute ou d'absence de connaissances en électricité, nous vous conseillons de faire appel à un professionnel.

Commencez l'installation en coupant l'alimentation de la prise de courant où vous souhaitez connecter la lampe.

Cette chaîne peut être utilisée pour les hottes avec un trou E-27 et pour les hottes avec un trou de 10 mm.

Avec un trou E-27, le raccord E-27 peut passer par le trou de la hotte.

1x bague de montage DANS la hotte et 1x SUR la hotte.

En savoir plus sur ; *Maintenant, tressez le cordon, etc.*

Pour les hottes avec un trou de 10 mm :

Retirez le bornier et le serre-câble du cordon et retirez le cordon de la rosace et de tous les maillons de la chaîne.

Il y a un œillet en haut du raccord E-27, qui est fixé avec une petite vis sur le côté. Desserrez cette vis d'un tour puis dévissez l'oeil du raccord.

Guidez le cordon pour qu'il ne s'enroule pas trop, c'est plus facile à deux, et insérez maintenant le cordon de l'intérieur à travers la capuche. Remettez l'œil sur le raccord et fixez-le à nouveau avec la vis de verrouillage.

Maintenant, tressez à nouveau le cordon dans la chaîne et raccourcissez-le si nécessaire.

Montez le support fourni contre le plafond, CONSEIL ; Si disponibles, utilisez les vis M4 du boîtier central.

Connectez l'électricité et accrochez la rosace au support avec les 2 écrous borgnes.